



TUCK TAPE® EVOFLASH

RUBAN POUR SOLIN HAUT DE GAMME

La prévention des fuites d'eau est un facteur important à considérer lors de la construction de maisons durables. Notre ruban pour solin haut de gamme Tuck Tape® EvoFlash™ protège les ouvertures de portes et fenêtres contre les infiltrations d'eau avec efficacité. Ce ruban est fabriqué d'un film de polyéthylène multicouche et encollé d'un adhésif à prise permanente.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Répond à la norme AAMA 711-13, Type A, Niveau 3 (80°C/176°F)
- Excellente adhésion offrant un contact initial performant
- Offre un pouvoir de maintien solide et durable
- Aucun apprêt requis (AAMA 711-13 Type A) lorsque appliqué sur les surfaces appropriées
- Film flexible qui se conforme bien aux surfaces irrégulières
- Film procurant une étanchéité autour des clous et attaches
- Résiste à l'eau et aux moisissures
- Préviend les infiltrations d'air
- Excellente résistance aux rayons UV

BÂTIR AVEC CONFIANCE



1-800-474-8273 | tuckbuilding.com



ATTRIBUTS DE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES				
Code de produit	505021002286	505521522286	505902282286	505303042286
Dimensions	100mm x 22.86m	152mm x 22.86m	228mm x 22.86m	304mm x 22.86m
Roul/Caisse	12	8	4	4
CUP de produit	0-67735-50502-6	0-67735-50552-1	0-67735-50590-3	0-67735-50530-9
Endos	Film de polyéthylène	Film de polyéthylène	Film de polyéthylène	Film de polyéthylène
Adhésif	Acrylique vulcanisé	Acrylique vulcanisé	Acrylique vulcanisé	Acrylique vulcanisé
Couleur	Film rouge avec impression noire	Film rouge avec impression noire	Film rouge avec impression noire	Film rouge avec impression noire
Épaisseur	9.2 mil (0.23mm)	9.2 mil (0.23mm)	9.2 mil (0.23mm)	9.2 mil (0.23mm)
Résistance à la traction	14 lb/po (62 N/25mm)	14 lb/po (62 N/25mm)	14 lb/po (62 N/25mm)	14 lb/po (62 N/25mm)
Adhésion sur acier	100 oz/po (109.5 N/100mm)	100 oz/po (109.5 N/100mm)	100 oz/po (109.5 N/100mm)	100 oz/po (109.5 N/100mm)
Élongation	650%	650%	650%	650%
CUP de caisse	1-00-67735-50502-3	1-00-67735-50552-8	1-00-67735-50590-0	1-00-67735-50530-6



APPLICATIONS

- Membrane solin pare-air, pare-vapeur de recouvrement pour l'installation de fenêtres et portes
- Utilisation recommandée sur les fenêtres et portes en bois, d'aluminium, fibre de verre, vinyle
- Recommandé pour la plupart des enveloppes isolantes, "OSB," gypse extérieur et panneau de fibres
- Toutes les surfaces ci-haut mentionnées doivent être propres et sèches pour assurer un bon contact

MARCHÉS

- Construction

Pour une performance optimale de l'enveloppe du bâtiment, utiliser notre gamme complète de produits de construction Tuck® :

NovaSeal
by Tuck

Sous-couches de toiture

Tuck NovaWrap
Premium Building Wrap
Enveloppe de bâtiment haut de gamme

Enveloppe de bâtiment (pare-air)

Tuck Tape EvoFlash
Premium Flashing Tape
Ruban pour solin haut de gamme

Tuck Tape NovaFlash
Flashing Tape
Ruban pour solin

Rubans pour solin

Tuck Tape

Rubans de revêtement



Scannez pour en savoir plus ou visitez le www.tuckbuilding.com

